

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высокотемпературный герметик LOCTITE 5972 – медленно сохнущая, серая, вязкая паста, которая остается мягкой и эластичной. Данный продукт используется для герметизации фланцев, резьбовых соединений и метизов при температуре от -45°C до +315°C. Паста может наноситься на пробку, бумагу, пластмассу и металл.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Простое нанесение
- Более высокая надежность при высокой температуре
- Сокращение времени ремонта
- Снижение количества поломок
- Стойкость к различным маслам, топливам, смазкам и химическим веществам
- Соединения выдерживают давление до 34Мпа

ПРИМЕНЕНИЕ

- Герметизация прокладок, фланцев и резьбовых соединений
- Системы обогрева самолетов
- Коллекторы
- Фитинги трубопроводов
- Паропроводы
- Коробки передач
- Крышки

Указания по применению

1. Удалить предыдущую прокладку с сопрягаемых поверхностей.
2. Нанести Loctite 5972 на обе поверхности и разровнять шпателем или лопаткой.
3. Соединение может использоваться через 3-5 часов.
4. Собрать узел пока продукт еще влажный. Закрепить или затянуть соединение с требуемым моментом.
5. После полимеризации продукта дополнительная затяжка не требуется.

Свойства неотвержденного продукта

	Типичные значения
Основа	Модифицированный каучук
Внешний вид	Черная паста
Запах	Спирт
Удельная плотность	1,1
Вязкость	Близко к моторному маслу SAE 60
Точка вспышки, °C	16 (60)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Этот продукт не рекомендуется использовать в системах с чистым кислородом и/или богатым кислородом. Его не следует выбирать в качестве герметика для хлора и других окислителей.

Для информации по обращению с продуктом смотрите Карту безопасности материала (MSDS).

Хранение

Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре 8 - 28°C, если иного не указано на упаковке. Оптимальной температурой хранения является нижняя половина вышеуказанного температурного интервала. Для предотвращения порчи неиспользованного продукта не возвращайте его обратно в оригинальную упаковку. Более подробную информацию по хранению можно получить в региональном представительстве фирмы Локтайт